











ZESTAWIENIE okien, drzwi, witryn i zestawów szkalnych






Stolarka okienna

		O1	O2	O3	O4	O5	O6	O7	O8	O9	O10
											
Wymiary	wym. w świetle ościeży	93 186	120 186	93 60	120 90	111 81	124 144	58 128	226 94	62 62	100 176
	wym. w świetle ościeżnicy	82 172	110 172	82 48	110 80	100 70	110 130	50 120	216 84	50 50	90 166
		-	-	1 brąz	1 brąz	2 brąz	3 brąz	1 brąz	1 brąz	-	-
Piwnica		8	2	-	1	1	-	-	-	2	3
Parter		10	3 (1 szt. El60)	6	2	-	-	-	-	-	1
I Piętro		-	-	2	-	-	-	-	-	-	-
Poddasze		18	5	9	4	3	3	1	1	2	4
R A Z E M											
		Stolarka okienna									
		Przyjęto stolarkę drewnianą zasadniczo białą, w miarę możliwości oprzeć na szkleniu podwójnym, wymagany współczynnik U _{max} =0.9 W/m ² K. W oznaczonych wyjątkach dopisano kolor brązowy. Stolarka brązowa malowana farbami laserunkowymi uwidaczniającymi rysunek drewna. Okucia typowe w kolorze aluminium.									

UWAGA! Wymiary sprawdzić na obiekcie!

ZESTAWIENIE okien, drzwi, witryn i zestawów szkalnych










Stolarka drzwiowa zewnętrzna

		D1	D2	D3	D4	D5
						
Wymiary	wym. w świetle ościeży	130 210	150 253	110 200	100 210	100 258
	wym. w świetle ościeżnicy	90+30 200	90+50 200+40	100 200	90 200	90 200+40
		l p	l p	l p	l p	l p
Piwnica		- 2	- -	- -	- 1	- -
Parter		- 1 El60	1 1	1 -	1 El30	- -
I Piętro		- -	- -	- -	- -	1 1
Poddasze		- -	- -	- -	- -	- -
R A Z E M		3	2	1	2	2
		Stolarka drzwiowa zewnętrzna				
		Przyjęto stolarkę drewnianą, miarę możliwości oprzeć na szkleniu podwójnym, wymagany współczynnik U _{max} = 1.3 W/m ² K. Stolarka brązowa malowana farbami laserunkowymi uwidaczniającymi rysunek drewna. Okucia typowe w kolorze aluminium.				
		Stolarka drewniana biała, wymagany współczynnik U _{max} =0.9 W/m ² K.				

UWAGA! Wymiary sprawdzić na obiekcie!

ZESTAWIENIE okien, drzwi, witryn i zestawów szkalnych

Stolarka drzwiowa wewnętrzna

		d1	d2	d3	d4	d5 El30	d6 El30	d7	d8	d9
										
Wymiary	wym. w świetle ościeży	100 210	90 210	100 210	100 210	130 210	100 210	120 210	200 210	150 253
	wym. w świetle ościeżnicy	90 200	80 200	90 200	90 200	90+30 200	90 200	110 200	95+95 200	90+50 200+40
		-	5	1 -	1 4	1 2 El30	- -	1 -	1 -	- -
Piwnica		3 4	- -	- -	7 1 El30	1 1	- -	2 -	1 -	1 -
Parter		2 3	- -	2 4	1 2	- -	1 2	- -	- -	- -
I Piętro		- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Poddasze		- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
R A Z E M		17	1	18	8	1	5	2	1	1
		Stolarka drzwiowa wewnętrzna								
		Przyjęto stolarkę drewnianą, miarę możliwości oprzeć na szkleniu podwójnym, Stolarka brązowa malowana farbami laserunkowymi uwidaczniającymi rysunek drewna. Okucia typowe w kolorze aluminium.								
		Wykonać z aluminium, kolor c.brąz jak wiatrołap								

UWAGA! Wymiary sprawdzić na obiekcie!