

Przedmiar robót

Opis pozycji, wyliczenie ilości robót	Ilość	Krot.	Jedn.
1 Ciąg pieszo-rowerowy			
1.1 Obiekt nr 1 - Ciąg pieszo-rowerowy			
1.1.1 Nr STWiOR: D-01.01.01			
ODTWORZENIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH			
1.1.1.1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie równinnym	0.37		km
1.1.2 Nr STWiOR: D-01.02.04			
ROZBIÓRKI ELEMENTÓW DRÓG			
1.1.2.1 Rozebranie podbudowy z kruszywa, grubość 30·cm, wraz z odwiezieniem na odkład	630		m2
1.1.2.2 Rozebranie nawierzchni, nawierzchnia z betonu(kostki, trylinki, płyt chodnikowych),wraz z przekruszeniem materiałów i odwiezieniem na odkład	630		m2
1.1.2.3 Rozebranie krawężników betonowych wraz z ławą betonową, wraz z przekruszeniem materiałów i odwiezieniem na odkład	630		m
1.1.3 Nr STWiOR: D-03.02.01			
KANALIZACJA DESZCZOWA			
1.1.3.1 Regulacja pionowa włączów studni kanalizacyjnych z wymianą pokryw na nowe	5		szt
1.1.3.2 Regulacja pionowa kołnierzy zaworów gazowych i wodociągowych z wymianą kołnierzy na nowe	4		szt
1.1.4 Nr STWiOR: D-04.01.01			
KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZAGĘSZCZENIEM PODŁOŻA			
1.1.4.1 Wykonanie koryta wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża w gr. kat. I-IV pod warstwy konstrukcyjne gr. 20 cm wraz z wywiezieniem urobku na odkład.	630		m2
1.1.5 Nr STWiOR: D-04.02.01			
WARSTWA ODCINAJĄCA			
1.1.5.1 Warstwa odcinająca z piasku gr. 10 cm	630		m2
1.1.6 Nr STWiOR: D-04.02.02			
WARSTWA MROZOOCHRONNA			
1.1.6.1 Warstwa ulepszonego podłoża z gruntu niewysadzinowego CBR>20% gr. 20 cm	630		m2
1.1.7 Nr STWiOR: D-04.04.02			
PODBUDOWA ZASADNICZA Z MIESZANKI KRUSZYWA NIEZWIĄZANEGO			
1.1.7.1 Mieszanka C90/3; 0/31,5; gr. 10 cm	630		m2
1.1.8 Nr STWiOR: D-05.03.23			
NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BRUKOWEJ BETONOWEJ			
1.1.8.1 Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej, grubość 6·cm, podsypka cementowo-piaskowa z wypełnieniem spoin piaskiem	630		m2
1.1.9 Nr STWiOR: D-08.03.01			
OBRZEŻA CHODNIKOWE			
1.1.9.1 Obrzeża betonowe, 20x6·cm, na ławie betonowej, wypełnienie spoin zaprawą cementową	740		m