



ZESTAWIENIE WARSTW:

- 2
 - Strop
 - Istn. posadzka - cegła na płask
 - folia paroprzepuszczalna
 - płyty z wełny min. o gr. 25 cm
 - 2 x płyta OSB o gr. 20mm
- 3
 - Strop
 - folia paroprzepuszczalna
 - płyty z wełny min. o gr. 25 cm
- 4
 - Strop
 - Istn. polepa
 - folia paroprzepuszczalna
 - płyty z wełny min. o gr. 25 cm
- 5
 - krokwie
 - folia paroprzepuszczalna
 - kontrłaty 30 x 40 mm
 - łaty 40 x 50 mm
 - blacha stalowa dachówkowa matowa w kolorze dachówki „marsylki”
- 6
 - krokwie 12/14
 - istn. blacha stalowa ocynkowana trapezowa

DREWNO NA NAKŁADKI C30 - impregnować do stanu niepalności (np. Fobos 4)
 WĘŁNA MINERALNA O WSPÓŁCZYNNIKU $\lambda = 0,035 \text{ W/m}^2\text{K}$
 CEGŁA NA KOMINY KLASY 15
 ZAPRAWA CEMENTOWO-WAPIENNA M7
 BRTON NA CZAPKI KOMINOWE C10

Jednostka projektowa	„AGA” – Janusz Ważny 37 – 500 Jarosław, ul. Kilińskiego 19	
Temat	Projekt budowlany wymiany pokrycia dachu z obróbkami blacharskimi wraz z remontem kominów, wykonaniem docieplenia od strony strychu oraz wymiana rur spustowych	Nr. rys.: K - 5
Adres Obiektu	36 550 Radymno ul. Słowackiego 13 działka nr. ewid. 1605/4 Obręb Radymno	Data wykon. 11. 2018 r
Inwestor: :	Miasto Radymno 37-550 Radymno ul. Lwowska 20	
Nazwa rys.	Przekrój podłużny 2 - 2 przez poddasza budynku	Skala: 50
Opracował	mgr inż. Janusz Ważny upr. bud. nr. 49/1975	